

# DK-S 系列

## 电热恒温水浴锅

### 用途概述 | Purpose

供医疗卫生、医学院校、工矿企业和科研单位等作精密恒温 and 辅助加热之用，专用于基因扩增实验。

### 产品特点 | Feature

- ◆ 采用不锈钢内胆，顶盖，造型新颖美观。
- ◆ 控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片，高灵敏、高精度铂电阻传感器，具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能；定时时间长达99小时。
- ◆ 控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示校正，自诊断动态控制技术。



### 技术参数 | Specification

| 型号Model                         |            | DK-S12              | DK-S14      | DK-S24      | DK-S26      | DK-S28      |
|---------------------------------|------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 规格Specifications                |            | 单列二孔                | 单列四孔        | 双列四孔        | 双列六孔        | 双列八孔        |
| 容积Chamber Volume                |            | 8L                  | 16L         | 16L         | 24L         | 32L         |
| 环境条件<br>Environmental condition |            | 温度 5~30℃            |             |             |             |             |
|                                 |            | 相对最高湿度 80%          |             |             |             |             |
|                                 |            | 高度至 2000m           |             |             |             |             |
| 电源电压Power                       |            | AC220V,50Hz         |             |             |             |             |
| 控温范围Range                       |            | 室温 + 5℃~100℃        |             |             |             |             |
| 温度<br>Temperature               | 分辨率        | 0.1℃                |             |             |             |             |
|                                 | 波动度        | ± 0.3℃              |             |             |             |             |
|                                 | 控制器        | PID微处理器控制，触摸式，数字显示  |             |             |             |             |
|                                 | 传感器Sensor  | 铂电阻 PT100           |             |             |             |             |
| 时间Timer                         |            | 定时开，关（最长99小时，最短1分钟） |             |             |             |             |
| 材料<br>Material                  | 内部Internal | 304不锈钢              |             |             |             |             |
|                                 | 外部External | 08F                 |             |             |             |             |
| 尺寸(mm)<br>Dimension             | 内部Internal | 300×150×170         | 600×150×170 | 300×300×170 | 450×300×170 | 600×300×170 |
|                                 | 外部External | 440×190×220         | 740×190×220 | 440×340×220 | 590×340×220 | 740×340×220 |
| W×D×H                           |            |                     |             |             |             |             |
| 净重Net weight                    |            | 7.5KG               | 11.5KG      | 11KG        | 12.5KG      | 15.5KG      |
| 消耗功率Consumption power           |            | 500W                | 1000W       | 1000W       | 1500W       | 2000W       |

注：性能参数若有变更，恕不另行通知。